




# 固态继电器



型号: S340ZK.S340ZF

型号	S340ZK
负载电压范围	40-440V
控制电压范围	4-24V
尺寸 (mm)	63*48*26
安装孔距	47mm



型号: H375ZK.H375ZF

型号	H375ZK
负载电压范围	40-440V
控制电压范围	4-24V
尺寸 (mm)	63*48*26
安装孔距	47mm



型号: H3100ZK.H3100ZF

型号	H3100ZF
负载电压范围	40-440V
控制电压范围	4-24V
尺寸 (mm)	92*23*45
安装孔距	80mm



型号: H3200ZE.H3200PE

型号	H3200ZE
负载电压范围	40-440V
控制电压范围	4-24V
尺寸 (mm)	92*23*45
安装孔距	80mm



型号: H3300ZD.H3300PD

型号	H3300ZD
负载电压范围	40-440V
控制电压范围	4-24V
尺寸 (mm)	92*30*45
安装孔距	80mm



型号: H3340ZN.H3340PN

型号	H3340ZN
负载电压范围	40-440V
控制电压范围	4-24V
尺寸 (mm)	92*38*48
安装孔距	80mm



型号: H3400Z.H3400P

型号	H3400Z
负载电压范围	40-450V
控制电压范围	4-12V
尺寸 (mm)	114*53*61
安装孔距	φ6 80*38



型号: H3500Z.H3500P

型号	H3500Z
负载电压范围	40-450V
控制电压范围	4-12V
尺寸 (mm)	126*63*65
安装孔距	φ6 93*48



型号: H3600Z.H3600P

型号	H3600Z
负载电压范围	40-450V
控制电压范围	4-12V
尺寸 (mm)	150*66*65
安装孔距	φ6 112*48



型号: H3800Z.H3800P

型号	H3800Z
负载电压范围	40-450V
控制电压范围	4-12V
尺寸 (mm)	180*76*80
安装孔距	φ10 132*58

触发方式：Z—过零触发；P—随机触发